

TITAN TAL32



ค่าความถูกต้องในการทำระดับ	ทำระดับไปกลับ 1 กิโลเมตร ± 1.5 มิลลิเมตร
ระบบกล้องเล็งที่หมาย	
กำลังขยายภาพ	32 เท่า
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง	± 3 ลิปดา
FOV	ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร ได้ 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด	1 เมตร
ค่าตัวคูณและค่าตัวบวก	ค่าตัวคูณคงที่ 100 และมีค่าตัวบวกคงที่ 0
ระบบการชดเชย (COMPENSATOR)	
ระบบการชดเชยอัตโนมัติ	Air
ช่วงการทำงานระบบการชดเชยอัตโนมัติ	± 15 ลิปดา
ค่าความละเอียดระบบการชดเชยอัตโนมัติ	0.5 พิลิปดา
ความไวของระดับน้ำฟองกลม	8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
ระบบจานองศาราบ (HORIZONTAL CIRCLE)	
จานองศา	จานองศาอ่านมุมราบได้ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา

TITAN TAL32

คุณสมบัติทั่วไป

การกันน้ำและกันฝุ่น	IP66
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	-20°C - 40°C
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา	-40°C - 60°C
ขนาดและน้ำหนัก	210mm x 135mm x 140mm น้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม

สนใจติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทดสอบและสาธิต

☎ : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881

: www.gnssurveythai.com

Youtube Chanel ช่อง GNSS surveythai

Where Technology Meets Innovation™